



## **MONTAGE- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFT LOOPBRUGGEN**

uit het **CUSTERS®** aluminium steigersysteem

artikelnummers: 9502.310.040  
9502.310.050  
9502.310.060  
9502.310.070  
9502.310.075

Voor de loopbruggen uit het **CUSTERS®** aluminium steigersysteem gelden navolgende gebruiksmogelijkheden en ~-beperkingen:

Een loopbrug mag niet met meer gewicht worden belast dan aangegeven in onderstaande tabel.

Als een loopbrug bovenaan tussen twee brede rolsteigers wordt gehangen, dienen er twee exemplaren loopbrug naast elkaar geplaatst te worden om doorvallen naast de bruggen vanaf de steigers te voorkomen.

Loopbruggen dienen altijd met inachtnaam van de vigerende wetgeving voorzien te zijn van leuning.

Het is niet toegestaan hijswerktuigen aan een loopbrug te bevestigen. Evenmin is het toegestaan materialen vanaf de loopbrug op te hijsen of in welke richting ook te verplaatsen, behalve binnen de contouren van de loopbrug.

Een loopbrug mag alleen betreden worden via de kopse uiteinden van de loopbrug. Enige uitzondering hierop is het betreden vanaf een identieke loopbrug direct en aanstotend naast eerstbedoelde loopbrug. Het is niet toegestaan een ladder of ander klimwerktuig tegen /aan een loopbrug aan te plaatsen / op te hangen.

Een loopbrug dient altijd tegen losraken te zijn geborgd, behalve op het moment van plaatsing of verwijdering. Op laatstgenoemde twee momenten mag de loopbrug niet worden betreden.

Een loopbrug mag uitsluitend als werkplatform worden gebruikt waar de in onderstaande tabel aangegeven maximale belastingen en vigerende regelgeving in acht worden genomen.

<b>SPECIFICATIES</b>	<b>WERKPLATFORMS:</b>		<b>LOOPBRUGGEN:</b>		
	<b>4 M.</b>	<b>5 M.</b>	<b>6 M.</b>	<b>7 M.</b>	<b>7,5 M.</b>
lengte (m.) (h.o.h.)	4,0	5,0	6,0	7,0	7,5
belasting (kg./m <sup>2</sup> )	300	200	190	115	90
puntbelasting (kg.)(*1)	300	150	150	150	150
totaalbelasting (kg.)(*2)	730	600	500	450	400
max. doorbuiging (mm.)	18	20	60	70	75
gewicht (kg.)	32	40	48	56	60

\*1: op 50 x 50 cm.      \*2: gelijkmatig verdeeld

*Voor alle versies geldt:* breedte: 0,61 m.; omgekeerd bruikbaar; voorzien van haken; belastingwaarden: statisch.