



GEBRUIKSHANDLEIDING

CUSTERS® ALUMINIUM VOUWSTEIGERS

MODELLEN ECONOMY, CHICO, NIÑO, BUDGET



*Venray, juni 2007
art.nr. 9505.200.003*

Custers Hydraulica B.V.
Indutrieterrein "Smakterheide"
Smakterweg 33, 5804 AE VENRAY
Postbus 22, 5800 AA VENRAY

Telefoon: +31 (0) 478 55 30 00
Fax: +31 (0) 478 55 30 10
E-mail: custers@custers.nl
Website: www.custers.nl



ALGEMEEN

- Het werken met de steiger dient altijd met de nodige voorzorg te geschieden. Het is in het belang van de veiligheid om iedere gebruiker van de steiger een gebruiksinstructie te geven. Elke gebruiker dient de gebruikshandleiding te kennen en de hierin vermelde aanwijzingen op te volgen, voordat de steiger betreden wordt. Hiertoe is bij aflevering van de steiger deze handleiding bijgevoegd.
- Het niet of niet volledig naleven van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van valgevaar, kan leiden tot levensbedreigende situaties door vallend materiaal / vallende personen / omvallende steiger, mogelijk met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.
- De steiger mag slechts worden opgesteld, verplaatst, betreden en gebruikt door daartoe bevoegde personen die met deze handleiding volledig vertrouwd zijn.
- De op de steiger vermelde waarschuwingen dienen strikt te worden nageleefd.
- De steiger dient op een horizontale, vlakke en voldoende draagkrachtige ondergrond te staan.
- Voor het goed en veilig functioneren van de steiger dient dagelijks, of telkens voordat met de werkzaamheden begonnen wordt, de deugdelijkheid van de steiger door de gebruiker te worden gecontroleerd.
- Het onderhoud aan de steiger bestaat uit:
 - het constateren van het juist functioneren en het goed gangbaar houden van bewegende en afneembare delen
 - het constateren van gebreken en vervangen van defecte onderdelen
- Controleer regelmatig alle onderdelen.
- Het is niet toegestaan de steiger hoger op te bouwen dan 1 vouwframe met leuningframes van 1 m hoog.
- Het verlaten van de steiger dient te gebeuren door aan de binnenzijde via de kopse framedelen af te dalen.
- Zorg ervoor dat alle wielen geremd zijn, alvorens de steiger te betreden.



- De leuningen moeten volledig geborgd zijn, alvorens de steiger te betreden. In navolgende gevallen is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het nemen van alternatieve maatregelen tegen valgevaar, met in acht name van de vigerende regelgeving: indien één of meerdere van ...
 - ... de leuningen geheel of gedeeltelijk afwezig is / zijn;
 - ... de leuningen niet geborgd is / zijn;
- De steiger mag uitsluitend met de hand en in normale wandelsnelheid worden verplaatst door aan de basis te duwen of te trekken. Tijdens het verplaatsen mogen er géén personen en / of materieel op de steiger aanwezig zijn.
- De steiger dient steeds zodanig worden opgesteld, dat de doorvalruimte voor personen tussen de steiger en een ander object niet groter is dan 10 cm. Indien de steiger niet rondom aansluitend aan een ander object geplaatst is, dienen er aan de open zijden adequate leuningingen te worden aangebracht.
- Het is niet toegestaan om met de steiger aan of in de nabijheid van objecten te werken die op een dusdanige wijze onder spanning kunnen komen te staan dat de gebruiker van de steiger en / of personen in de werkomgeving van de steiger in gevaar kunnen worden gebracht.
- De gebruiker dient er op te letten dat hij zichzelf en zijn omgeving niet in gevaar brengt.
- De steiger is inzetbaar tot windkracht 2 Beaufort (1,5 tot 3,3 m/sec.). Bij grotere windkracht dient op nader te bepalen specificatie door de fabrikant ballast onderaan de steiger toegevoegd te worden.





WAARSCHUWINGEN:

- De steiger mag uitsluitend worden beklommen nadat alle 4 wielen op de rem zijn gezet.
- De steiger mag niet worden verplaatst terwijl er zich personen en/of materialen op de steiger bevinden.
- Indien men horizontale kracht op de steiger uitoefent, dient de steiger op adequate wijze te zijn voorzien van stabilisatoren ter vermindering van kantelrisico.
- Stel (de onderdelen van) de steiger niet bloot aan agressieve chemische stoffen zoals onverdunde zuren. (Bij onverhoopt contact dienen deze stoffen direct van de steiger verwijderd te worden.)
- De steiger nooit overbelasten. Voor de steiger geldt, afhankelijk van de keuze van platformtype de volgende maximale toegestane belasting:

<u>lengte x breedte:</u>	<u>art.nr.:</u>	<u>totaal:</u>	<u>per m²:</u>
	1,8 x 0,7 m.		
1-persoonsplatform	205.470/.475	165 kg	150 kg.
2-persoonsplatform	310.010/.015	215 kg	250 kg.
	1,8 x 1,3 m.		
1-persoonsplatform	205.470/.475	300 kg	150 kg.
2-persoonsplatform	310.010/.015	300 kg	200 kg.
	2,5 x 0,7 m.		
1-persoonsplatform	205.460/.465	230 kg	150 kg.
2-persoonsplatform	310.020/.025	300 kg	200 kg.
	2,5 x 1,3 m.		
1-persoonsplatform	205.460/.465	300 kg	150 kg.
2-persoonsplatform	310.020/.025	300 kg	200 kg.

- Plaats geen hulpsteigers, trappen of iets dergelijks op de steiger om extra hoogte te winnen,.
- Het is verboden om op de steiger te springen of van de steiger af te springen.
- Vanaf de steiger mogen geen hijswerkzaamheden worden verricht.
- Laat nooit objecten van de steiger afvallen en gooi geen objecten van de steiger af.
- De steiger mag niet met andere objecten verbonden worden d.m.v. overbruggingen (bijv. loopplank).
- Het is niet toegestaan op de afneembare leuning te staan. Het is eveneens niet toegestaan op het inklapbare framegedeelte te staan.
- Het aanbrengen van uitstekende lasten is verboden. Het, op welke wijze dan ook, vergroten van de werkvloer of windoppervlakken van het platform is verboden.
- Pas op voor knel- en klemgevaar, in het bijzonder bij de opzetleuning en het inklapbare achterdeel.